



SLIMME VOORDELEN

- Bespaart verwerkingstijd
- Veilige verwerking, zonder open vuur
- Alle diameters leverbaar
- Dubbelwandig geïsoleerd
- Duurzaam en volledig recyclebaar

Anjo
Noorderkade 34
1948 NR Beverwijk
T: +31 (0)251 22 93 23
E: info@anjo.nl
www.anjo.nl



PREFAB PLAKPLAAT

Bespaart verwerkingstijd



PREFAB LEVERT PROFIJT OP



De Anjo dubbelwandig geïsoleerde Vent-Alu 3000 ontluchting met PP kap en de Anjo dubbelwandig geïsoleerde doorvoer zijn ook leverbaar in een prefab uitvoering met een rondel dakbedekking. Werken met deze prefab plakplaat bespaart veel kostbare arbeidstijd.

Anjo ontluchting en doorvoer met prefab plakplaat	Resitrix SK W	Bitumen SBS	EPDM USA	EPDM EU
Vent-Alu prefab ontluchting 50-60 mm	426105	427105	428105	429105
Vent-Alu prefab ontluchting 70-80 mm	426107	427107	428107	429107
Vent-Alu prefab ontluchting 90-100 mm	426109	427109	428109	429109
Vent-Alu prefab ontluchting 110-125 mm	426111	427111	428111	429111
Vent-Alu prefab ontluchting 150-160 mm	426115	427115	428115	429115
Kabeldoorvoer prefab DW 60 mm	426806	427806	428806	429806
Kabeldoorvoer prefab DW 100 mm	426810	427810	428810	429810
Kabel/leidingdoorvoer prefab DW 140 mm	426814	427814	428814	429814
Anjo enkelwandige prefab plakplaat				
Prefab plakplaat 138 mm	426771	427771	428771	429771

HET SCHEELT ZÓ EEN HALF UUR

Snel en eenvoudig te monteren
Een Anjo ontluchting of doorvoer met prefab plakplaat is in recordtijd op het dak te bevestigen. Kiezen voor deze snelle prefab oplossing van Anjo kan wel een half uur aan kostbare arbeidstijd besparen. Die tijdwinst maakt het prijsverschil met een plakplaat zonder manchet dakbedekking ruimschoots goed.

Vier prefab uitvoeringen
De Anjo Vent-Alu ontluchtingen met PP kap en de Anjo kabel- en leidingdoorvoeren zijn er in vier prefab uitvoeringen met een rondel dakbedekking: Resitrix SK W, bitumen SBS, EPDM USA en EPDM EU.

Veilig zonder open vuur
Resitrix en bitumen manchetten van Anjo zijn veilig te verwerken met een hete föhn, dus zonder brander met open vuur. Voor de verwerking van een EPDM manchet is geen verhitting nodig.

Dubbelwandig geïsoleerd
Bij zowel de Anjo ontluchting als de Anjo doorvoer is de prefab plakplaat dubbelwandig en voorzien van speciaal geprepareerde EPS-isolatie (vlamvertragend en vlamdovend). Die dubbelwandige isolatie is dé oplossing bij verzekerde dakgarantie.

Duurzaam en recyclebaar
Deze kwaliteitsproducten van marktleider Anjo zijn gemaakt van herbruikbare materialen en geheel te recyclen.

Ga voor meer info naar anjo.nl
of bel 0251-22 93 23

